

エースクラウン

熱収縮糸

大好評

## エースキュート

## 【特徴】

- ◆ ポリエステル100%なので、高強力・高堅牢です。  
一般ミン糸と同様に縫製できます。
- ◆ 熱処理によって収縮する特性を持っていますので、ギャザーや縮みの縫製が均一で、きれいに効果をだすことができます。
- ◆ ギャザー縫製後に熱処理することで、ギャザーを固定できます。

【規格】 30d/3×3 / 3000m

【色展開】 生成・黒・白 常備在庫  
色 別注

…エースクラウンサンプル帳430色よりご選定ください。  
…1ロット6本より 加工承ります。  
(本数がまとまる場合には御相談下さい)

【出荷ロット】6本/箱

## 【物性】

＜参考データ＞ 熱処理前

	正量織度(d)	強力(gf)	伸度(%)
生成	278	1246	34
色	278	1166	23

熱処理後(スチームセット15秒)

	* 収縮率(%)	強力(gf)	伸度(%)
生成	33	1168	85
色	20	1155	48

\* 110℃以上でピークを迎えます。

## 【注意】

- 生地の厚さにより、効果が変わりますので  
ご使用の生地で事前にご確認ください。
- 熱処理の条件により、収縮率が変わります。
- 縮む力を出しきるには 十分に熱が伝わる高温で15秒くらい  
熱をあてると効果的です。
- 縮ませた部分は引っ張る力を加えるとある程度元に戻ります。

お問合わせ先 大貫繊維株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8

シモジンパークビルアネックス6F

TEL:03-3837-7738 FAX:03-3837-7728